

»Jetzt einmaliges Angebot
im Sommer-Special nutzen!«



Aktion gilt bis zum 31.08.2019



Sino City, porto blanco

Sino City

Elegante Optik mit portugiesischem Naturstein

Der Sino City mit großer Ausstrahlung und angenehmem Speichervermögen

Weitere Informationen auf www.spartherm.com



Produkt-Profil Sino City mit Naturstein porto blanco


Der polierte, portugiesische Kalkstein ist ein Naturstein von hoher Dichte und biokristalliner, feinkörniger Struktur, der aufgrund besonders geringer mineralischer Einschlüsse seine edle, helle, elfenbeinartige Farbe erhält. Charakteristisch ist die angenehme Haptik, das attraktive Farbdesign und eine sehr gute Speicherfähigkeit.

Eigenschaften

- Einfache Luftregelung durch formschönen Luftsteller aus Edelstahl für eine optimale Verbrennung
- Saubere Scheibe durch effektive Scheibenspülung
- Leichtes Öffnen der Tür durch perfektionierte SmartClose Entriegelungstechnik für spielend einfaches Holznachlegen
- Massive Natursteinverkleidung für sehr gutes Speicherverhalten und langanhaltende, wohlige Wärme
- Gekühlter Relingriff für sichere Handhabung
- Aschelade zur einfachen, sauberen Reinigung
- Schwarze Glasfront gibt dem Ofen ein modernes und gleichzeitig zeitloses Design

Technische Daten

Leistung	
Nennwärmeleistung (NWL)	5,0 kW
Wärmeleistungsbereich	4,5 – 6,5 kW
Wirkungsgrad	> 80 %
Maße / Gewicht	
Abmessungen (B x H x T)	592 x 1270 x 504 mm
Rauchrohr ø	150 mm
Türhöhe	683 mm
Türbreite	467 mm
Gesamtgewicht	ca. 220 kg
Prüfungen / Zulassungen	
min. Förderdruck	12 Pa
Abgasmassenstrom bei NW	4,4 g/s
Geprüft nach folgenden Anforderungen	DIN 13240, DIN plus, BlmschV-2. Stufe, BStV München und Regensburg, FBStVo Aachen, Luftrenhaltungsverordnung Schweinfurt, Art 15a B-VG Österreich, Schweiz



porto blanco

NEU

AKTIONS-PREIS

Sino City ~~3.480,-~~

2.999,- inkl. MwSt.

Aktion gilt bis zum 31.08.2019

- RLA
- RLU (optional)
- Speicher seitlich
- Scheitholz

Ausführungen der Verkleidungen

porto blanco

Ausführung der Türverglasung

Glas schwarz bedruckt

Technische Daten

- A+
- 5,0
- 4,5 – 6,5 kW

RLU Auch in RLU / raumluftunabhängig erhältlich

Die Feuerstätten können raumluftabhängig oder auch raumluftunabhängig ausgeführt sein. Der Einsatz der S-USI II ist nur an einfach belegten Schornsteinen zulässig.

S-USI II für Kaminöfen	940,10
S-USI II für Kaminöfen, werkseitige Vormontage	99,00

Maße in mm

